



ВУТ 160 В ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність - 180
м³/год.



ВУТ 350 В5 ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність - 415
м³/год.



ВУТ 550 В5 ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність - 700
м³/год.

Фазність, [°]	1	1	1
Частота струму, [Гц]	50/60	50/60	50/60
Максимальна потужність вентилятора, [Вт]	51	166	333
Струм вентилятора, [А]	0.4	1.3	2.3
Максимальна витрата повітря, [м³/год]	180	415	700
Частота обертання, [хв⁻¹]	3770	3200	3230
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, [дБ(А)]	24	28	28
Матеріал корпусу	пофарбована сталь	пофарбована сталь	пофарбована сталь
Максимальна температура повітря, яке переміщується, [°C]	-25 +60	-25 +60	-25 +60
Ізоляція	20 мм, мінеральна вата	40 мм, мінеральна вата	40 мм, мінеральна вата
Розмір підключеного повітропроводу, [мм]	125	160	200
Вага, [кг]	42	66	83
Фільтр: витяжка	G4	G4	G4
Фільтр: приплив	G4 (F7*)	G4 (F7*)	G4 (F7*)
Ефективність рекуперації, [до %]	від 88 до 98	від 85 до 98	від 81 до 97
Тип рекуператора	протитечія	протитечія	протитечія
Матеріал рекуператора	полістирол	полістирол	полістирол
ЕС-двигун	Так	Так	Так
Тип	припливно-витяжна з рекуперацією	припливно-витяжна з рекуперацією	припливно-витяжна з рекуперацією
Рекуперація тепла	Так	Так	Так
Клас енергоефективності	A+	A+	A+

Технічна підтримка

Електронною поштою
Надішліть повідомлення до центру
підтримки користувачів.
support@vents.ua

Телефоном
Служба підтримки клієнтів.
0-800-501-74-80*
*дзвінок безкоштовний з будь-якого
міста України.

Контактна інформація

Україна, 08150, м. Боярка,
вул. 40-річчя Жовтня, 36

