



ВУТ 160 ПБ ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
190 м³/год.



ВУТ 350 ПБ ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
410 м³/год.

Фазність, [°]	1	1
Частота струму, [Гц]	50/60	50/60
Максимальна витрата повітря, [м³/год]	190	410
Частота обертання, [хв ⁻¹]	3770	3200
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, [дБ(А)]	26	34
Матеріал корпусу	алюмоцинк	алюмоцинк
Максимальна температура повітря, яке переміщується, [°C]	-25 +60	-25 +60
Ізоляція	40 мм, мінеральна вата	40 мм, мінеральна вата
Розмір підключеного повітропроводу, [мм]	125	160
Вага, [кг]	48	70
Фільтр: витяжка	G4	G4
Фільтр: приплив	G4 (F7*)	G4 (F7*)
Ефективність рекуперації, [до %]	від 82 до 94	від 80 до 91
Тип рекуператора	протитечія	протитечія
Матеріал рекуператора	алюміній	алюміній
ЕС-двигун	Так	Так
Рекуперація тепла	Так	Так
Клас енергоефективності	A+	A

Технічна підтримка

Електронною поштою
Надішліть повідомлення до центру
підтримки користувачів.
support@vents.ua

Телефоном
Служба підтримки клієнтів.
0-800-501-74-80*
*дзвінок безкоштовний з будь-якого
міста України.

Контактна інформація

Україна, 08150, м. Боярка,
вул. 40-річчя Жовтня, 36

