



ВУТ Р 400 ТН Г
ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
520 м³/год.



ВУТ Р 700 ТН Г
ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
830 м³/год.



ВУТ Р 900 ТН Г
ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
955 м³/год.



ВУТ Р 400 ТН ЕГ
ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
520 м³/год.



ВУТ Р 700 ТН ЕГ
ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
830 м³/год.

Фазність, [°]	1	1	1	1	1
Частота струму, [Гц]	50	50	50	50	50
Максимальна витрата повітря, [м³/год]	520	830	955	520	830
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, [дБ(А)]	45	52	58	45	52
Матеріал корпусу	алюмоцинк	алюмоцинк	алюмоцинк	алюмоцинк	алюмоцинк
Максимальна температура повітря, яке переміщується, [°C]	-10 +40	-10 +40	-10 +40	-25 +40	-25 +40
Розмір підключеного повітропроводу, [мм]	160	250	250	160	250
Вага, [кг]	150	160	165	150	160
Фільтр: витяжка	G4	G4	G4	G4	G4
Фільтр: приплив	G4 (F7*)	G4 (F7*)	G4 (F7*)	G4 (F7*)	G4 (F7*)
Ефективність рекуперації, [до %]	85	85	85	85	85
Тип рекуператора	роторний	роторний	роторний	роторний	роторний
Матеріал рекуператора	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній	алюміній
ЕС-двигун	Так	Так	Так	Так	Так
Рекуперація тепла	Так	Так	Так	Так	Так



ВУТ Р 900 ТН ЕГ
ЕС
новий продукт
Максимальна
продуктивність -
955 м³/год.

Фазність, [°]	1
Частота струму, [Гц]	50
Максимальна витрата повітря, [м³/год]	955
Рівень звукового тиску на відстані 3 м, [дБ(А)]	58
Матеріал корпусу	алюмоцинк
Максимальна температура повітря, яке переміщується, [°C]	-25 +40
Розмір підключеного повітропроводу, [мм]	250
Вага, [кг]	165
Фільтр: витяжка	G4
Фільтр: приплив	G4 (F7*)

Ефективність рекуперації, [до %]	85
Тип рекуператора	роторний
Матеріал рекуператора	алюміній
ЕС-двигун	Так
Рекуперація тепла	Так

Технічна підтримка

Електронною поштою
Надішліть повідомлення до центру
підтримки користувачів.
support@vents.ua

Телефоном
Служба підтримки клієнтів.
0-800-501-74-80*
*дзвінок безкоштовний з будь-якого
міста України.

Контактна інформація

Україна, 08150, м. Боярка,
вул. 40-річчя Жовтня, 36

