

## Серія ВЕНТС ІФТ



Осьові вентилятори  
для витяжної вентиляції  
з продуктивністю  
до 78 м<sup>3</sup>/год

### Застосування

- Постійна або періодична витяжна вентиляція санвузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами Ø 125 мм.
- Переміщення малої або середньої величини потоку повітря на невеликі відстані при малому опорі вентиляційної системи.

### Конструкція

- Сучасний дизайн і естетичний вигляд.
- Корпус та крильчатка виконані з високоякісного та міцного АБС пластика, стійкого до ультрафіолету.
- Вентилятор постачається з безпечним двигуном низької напруги 12 В (трансформаторний блок живлення 220 / 12 В входить до комплексу постачання).
- Надійний двигун на кулькоподшипниках з мінімальним енергоспоживанням до 5 Вт.
- Ступінь захисту IP 24.

### Мотор

- Надійний двигун з низьким енергоспоживанням.
- Призначений для безперервної роботи і не вимагає обслуговування.

- Обладнаний захистом від перегрівання на 72 години.

### Керування

#### Ручне:

- Керування вентилятором відбувається за допомогою кімнатного вимикача освітлення.
- Вимикач не входить до комплексу постачання.


#### Автоматичне:

- За допомогою електронного блоку керування БУ-1-60 (див. Електричні аксесуари).
- Блок керування постачається окремо.


### Монтажні особливості

- Вентилятор встановлюється безпосередньо у проріз вентиляційної шахти.
- При віддаленому розміщенні вентиляційної шахти можливе використання гнучких повітропроводів.
- Приєднання повітропроводу до вихідного фланця вентилятора здійснюється за допомогою хомута.
- Кріпиться до стіни за допомогою шурупів.
- Може використовуватися для стельового монтажу.

### ■ Аеродинамічні характеристики



### ■ Габаритні розміри



Модель	Розміри, мм				
	Ø D	B	H	L	L1
ВЕНТС 125 ІФТ	125	193	188	67	18

### ■ Технічні характеристики

Модель	Напруга, В / 50 Гц	Споживана потужність, Вт	Струм, А	Частота обертання, хв. <sup>-1</sup>	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБ(А)	Вага, кг	IP
ВЕНТС 125 ІФТ	220	5	0,049	2200	78	34	0,49	IP24

### Аксесуари

